



## Arcones con tapas correderas

Gama de arcones congeladores adaptables a cualquier necesidad, tanto para uso doméstico como industrial. Sus paredes de 72mm aseguran un mantenimiento aceptable durante 24 horas en el caso de un posible corte de suministro eléctrico.

Todos los modelos incluyen piloto de red, interruptor de congelación rápida y alarma de seguridad en el panel de mandos. Termómetro de serie.

Exterior e interior en chapa galvanizada plastificada en blanco. Cantos redondeados. Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC's).

Tapas correderas ciegas o de cristal en modelos (G).

## 5 PRODUCTOS DISPONIBLES

### Arcón con tapa corredera [FD.FRI-0S (G)]

REF: **FD.FRI-0S (G)**

Dimensiones (en mm):	665x625x830
Peso (en kg):	44
Potencia (en kW):	105
Tensión (V/Hz):	240 / 50
Capacidad (en lts):	143
Nº Cestas (Serie/Opcional):	0 / 1
Compresor (CV):	1/8
Condensación:	Ventilada
Evaporación:	Estática
Temperatura (32°C):	-18° a -24°C
Desescarche:	Manual
Gas Refrigerante:	R134a
Cap. Congelación (kg/24h):	12

### Arcón con tapa corredera [FD.FRI-1S (G)]

REF: **FD.FRI-1S (G)**

Dimensiones (en mm):	865x625x830
Peso (en kg):	50
Potencia (en kW):	149
Tensión (V/Hz):	240 / 50
Capacidad (en lts):	214
Nº Cestas (Serie/Opcional):	0 / 1
Compresor (CV):	1/8
Condensación:	Ventilada
Evaporación:	Estática
Temperatura (32°C):	-18° a -24°C
Desescarche:	Manual
Gas Refrigerante:	R134a
Cap. Congelación (kg/24h):	19

### Arcón con tapa corredera [FD.FRI-2S (G)]

REF: **FD.FRI-2S (G)**

Dimensiones (en mm):	1065x625x830
Peso (en kg):	55
Potencia (en kW):	200
Tensión (V/Hz):	240 / 50
Capacidad (en lts):	284
Nº Cestas (Serie/Opcional):	0 / 1
Compresor (CV):	1/5+
Condensación:	Ventilada
Evaporación:	Estática
Temperatura (32°C):	-18° a -24°C
Desescarche:	Manual
Gas Refrigerante:	R134a
Cap. Congelación (kg/24h):	24



### Arcón con tapa corredera [FD.FRI-3S (G)]

REF: **FD.FRI-3S (G)**

Dimensiones (en mm):	1295x625x830
Peso (en kg):	67
Potencia (en kW):	225
Tensión (V/Hz):	240 / 50
Capacidad (en lts):	365
Nº Cestas (Serie/Opcional):	0 / 2
Compresor (CV):	1/4
Condensación:	Ventilada
Evaporación:	Estática



TEDHINOX RM, S.L.  
Camino de Villaviciosa, 31  
28600 Navalcarnero (Madrid)  
Tel: (+34) 91 811 46 11  
Fax: (+34) 91 811 46 19  
tedhinox.com

Temperatura (32°C):	-18° a -24°C
Desescarche:	Manual
Gas Refrigerante:	R134a
Cap. Congelación (kg/24h):	26

## Arcón con tapa corredera [FD.FRI-5S (G)]

REF: FD.FRI-5S (G)

Dimensiones (en mm): 1625x625x830

Peso (en kg): 77

Potencia (en kW): 290

Tensión (V/Hz): 240 / 50

Capacidad (en lts): 473

Nº Cestas (Serie/Opcional): 0 / 2

Compresor (CV): 1/3

Condensación: Ventilada

Evaporación: Estática

Temperatura (32°C): -18° a -24°C

Desescarche: Manual

Gas Refrigerante: R134a

Cap. Congelación (kg/24h): 27