



## Canalinas recogeaguas de hendidura

Las canalinas de hendidura representan la solución ideal para el desagüe de los suelos industriales de todos los tipos.

Construidas totalmente en acero inox AISI 304 (o AISI 316 bajo pedido), nuestros sistemas son fácilmente inspeccionables y lavables, y las características de higiene y limpieza se ajustan a las normativas comunitarias. Su estructura y dimensiones permiten una elevada resistencia a grandes cargas.

Proyecto y fabricación son ejecutados de acuerdo a las exigencias del cliente. Cada tramo puede tener un máximo de 6 metros ensamblados entre sí hasta 18 metros consecutivos con caída incorporada a un sumidero recogeaguas.

La protección del alcantarillado se garantiza por el sifón inodoro (desagüe d.100mm) y por el filtro extraíble.

El ensamblaje entre el sumidero y la canalina, y entre los varios tramos de canalina, se realiza mediante un sistema de embridado con tornillos y juntas herméticas.

### CARACTERÍSTICAS

Ancho canalina (en mm):	70
Ancho hendidura (en mm):	20
Espesor material (en mm):	2
Caída incorporada:	0,4 - 0,8%
Altura mínima (en mm):	95
Altura máxima (en mm):	170
Distanciadores:	cada 330mm
Embridados para tornillos:	máximo cada 6m



TEDHINOX RM, S.L.  
Camino de Villaviciosa, 31  
28600 Navalcarnero (Madrid)  
Tel: (+34) 91 811 46 11  
Fax: (+34) 91 811 46 19  
tedhinox.com

#### 4 PRODUCTOS DISPONIBLES

Metro lineal de canalina de hendidura

REF: LEPC001

Sumidero conexión simple

REF: LEPC002

---

Dimensiones (en mm): 300x300

---

Sumidero conexión doble

REF: LEPC003

Conjunto embridado canalinas

REF: LEPC004

---

Dimensiones (en mm): 300x300

---