







Carros térmicos cerrados

Carros térmicos baño-maría cerrados GN 2/1 y GN 3/1, con puertas inferiores pivotantes con apertura a 270°. Construcción en acero inoxidable.

Cuba aislada para calentamiento a seco o con agua, mediante resistencias eléctricas externas colocadas bajo la cuba.

Vano inferior neutro o, como opción, caliente.

Ruedas de 160mm de diámetro, 2 de ellas en soporte fijo y 2 giratorias con freno.

En opción, el armario inferior puede suministrarse con conjunto de guías en 'L' o de tipo extraíble para la colocación de cubetas GN 1/1.

Tapas superiores abatibles 180°, que sirven de apoyo cuando están abiertas, en opción.

Dotación de cubetas NO INCLUIDA.



TEDHINOX RM, S.L. Camino de Villaviciosa, 31 28600 Navalcarnero (Madrid) Tel: (+34) 91 811 46 11 Fax: (+34) 91 811 46 19 tedhinox.com

5 PRODUCTOS DISPONIBLES

Carro térmico cerrado

REF: ROTORCOS

Armario inferior cerrado

Dimensiones totales (en mm):	1010x690x920
Potencia (W):	1500
Capacidad:	GN 2/1 - 200

Opción .R para carro térmico cerrado REF: Opción .R

Armario inferior caliente (500W)

Opción .G para carro térmico cerrado REF: Opción .G

Conjunto 2 + 2 pares de guías extraíbles para armario.

Conjunto guías extraíbles en acero inoxidable para alojamiento de cubetas GN 1/1.

En cada armario pueden colocarse hasta 1 cubeta de 150mm + 1 de 200mm.

Carro térmico cerrado

Armario inferior cerrado

REF: ROCAPCOS

Dimensiones totales (en mm):	1330x690x920
Potencia (W):	2250
Capacidad:	GN 3/1 - 200

Opción .L para carro térmico cerrado REF: Opción .L

Conjunto 2 + 2 pares de guías fijas en 'L' para armario