



## Sumideros de altura rebajada

Sumideros sifónicos de cazoleta cilíndrica y parte vista cuadrada fabricados en acero inoxidable AISI-304 con un acabado pulido por chorro de arena.

Todos ellos disponen de un sistema sifónico para evitar olores y de un filtro de cestillo amovible para facilitar su limpieza (a excepción de algún modelo en el que no se puede incluir por razones técnicas).

Modelos específicamente diseñados para zonas en las que la profundidad de la cazoleta (indicada con la cota E) puede suponer un inconveniente a la hora de la instalación.

## 6 PRODUCTOS DISPONIBLES



Sumidero 100x100mm

REF: LEP066

A (en mm):	100
B (en mm):	35
ØC (en mm):	85
ØD (en mm):	40
E (en mm):	15
Capacidad de carga puntal (en kg):	250
Capacidad de desagüe (en l/min):	12



Sumidero 150x150mm

REF: LEP028

A (en mm):	150
B (en mm):	55
ØC (en mm):	110
ØD (en mm):	50
E (en mm):	20
Capacidad de carga puntal (en kg):	1000
Capacidad de carga distribuida (en kg):	5000
Capacidad de desagüe (en l/min):	38



Sumidero 200x200mm

REF: LEP014

A (en mm):	200
B (en mm):	50
ØC (en mm):	150
ØD (en mm):	63,5
E (en mm):	25



Sumidero 250x250mm

REF: LEP030

A (en mm):	250
B (en mm):	85
ØC (en mm):	195
ØD (en mm):	76 / 80
E (en mm):	25

Capacidad de carga puntal (en kg):	850
Capacidad de carga distribuida (en kg):	4600
Capacidad de desagüe (en l/min):	46



### Sumidero 300x300mm

REF: LEP006

A (en mm):	300
B (en mm):	85
ØC (en mm):	110
ØD (en mm):	101,6 / 110
E (en mm):	30
Capacidad de carga puntal (en kg):	850
Capacidad de carga distribuida (en kg):	6500
Capacidad de desagüe (en l/min):	130

Capacidad de carga puntal (en kg):	850
Capacidad de carga distribuida (en kg):	6500
Capacidad de desagüe (en l/min):	80



### Sumidero 300x300mm reforzado

REF: LEP012

A (en mm):	300
B (en mm):	85
ØC (en mm):	110
ØD (en mm):	101,6 / 110
E (en mm):	25
Capacidad de carga puntal (en kg):	1600
Capacidad de carga distribuida (en kg):	16400
Capacidad de desagüe (en l/min):	130