



Sumideros estándar

Sumideros sifónicos de cazoleta cilíndrica y parte vista cuadrada fabricados en acero inoxidable AISI-304 con un acabado pulido por chorro de arena.

Todos ellos disponen de un sistema sifónico para evitar olores y de un filtro de cestillo amovible para facilitar su limpieza (a excepción de algún modelo en el que no se puede incluir por razones técnicas).

12 PRODUCTOS DISPONIBLES



Sumidero 100x100mm

REF: LEP062

A (en mm):	100
B (en mm):	56
ØC (en mm):	85
ØD (en mm):	40
E (en mm):	33
Capacidad de carga puntal (en kg):	200
Capacidad de desagüe (en l/min):	12



Sumidero 150x150mm

REF: LEP070

A (en mm):	150
B (en mm):	75
ØC (en mm):	126
ØD (en mm):	50
E (en mm):	33
Capacidad de carga puntal (en kg):	400
Capacidad de desagüe (en l/min):	38



Sumidero 150x150mm

REF: LEP024

A (en mm):	150
B (en mm):	80
ØC (en mm):	110
ØD (en mm):	50
E (en mm):	35
Capacidad de carga puntal (en kg):	1000



Sumidero 200x200mm

REF: LEP002

A (en mm):	200
B (en mm):	85
ØC (en mm):	150
ØD (en mm):	63,5
E (en mm):	50
Capacidad de carga puntal (en kg):	850

Capacidad de carga distribuida (en kg):	5000
---	------

Capacidad de desagüe (en l/min):	38
----------------------------------	----



Sumidero 250x250mm

REF: LEP016

A (en mm):	250
B (en mm):	115
ØC (en mm):	195
ØD (en mm):	76 / 80
E (en mm):	50

Capacidad de carga puntal (en kg):	850
------------------------------------	-----

Capacidad de carga distribuida (en kg):	6500
---	------

Capacidad de desagüe (en l/min):	80
----------------------------------	----



Sumidero 300x300mm

REF: LEP005

A (en mm):	300
------------	-----

B (en mm):	126
------------	-----

Capacidad de carga distribuida (en kg):	4600
---	------

Capacidad de desagüe (en l/min):	12
----------------------------------	----



Sumidero 250x250mm con sifón extraíble

REF: LEP025

A (en mm):	250
B (en mm):	115
ØC (en mm):	195
ØD (en mm):	76
E (en mm):	50

Capacidad de carga puntal (en kg):	850
------------------------------------	-----

Capacidad de carga distribuida (en kg):	6500
---	------

Capacidad de desagüe (en l/min):	46
----------------------------------	----



Sumidero 300x300mm con sifón extraíble

REF: LEP026

A (en mm):	300
------------	-----

B (en mm):	126
------------	-----

ØC (en mm):	220
ØD (en mm):	101,6 / 110
E (en mm):	60
Capacidad de carga puntal (en kg):	850
Capacidad de carga distribuida (en kg):	6500
Capacidad de desagüe (en l/min):	130



Sumidero 300x300mm reforzado

REF: LEP007

A (en mm):	300
B (en mm):	145
ØC (en mm):	220
ØD (en mm):	101,5 / 110
E (en mm):	60
Capacidad de carga puntal (en kg):	1600
Capacidad de carga distribuida (en kg):	16400
Capacidad de desagüe (en l/min):	130



ØC (en mm):	220
ØD (en mm):	110
E (en mm):	60
Capacidad de carga puntal (en kg):	850
Capacidad de carga distribuida (en kg):	6500
Capacidad de desagüe (en l/min):	130



Sumidero 350x350mm

REF: LEP020

A (en mm):	350
B (en mm):	150
ØC (en mm):	290
ØD (en mm):	154
E (en mm):	60
Capacidad de carga puntal (en kg):	600
Capacidad de carga distribuida (en kg):	4000
Capacidad de desagüe (en l/min):	220



Sumidero 400x400mm reforzado**REF: LEP010**

A (en mm):	400
B (en mm):	200
ØC (en mm):	340
ØD (en mm):	154
E (en mm):	70
Capacidad de carga puntal (en kg):	1900
Capacidad de carga distribuida (en kg):	14900
Capacidad de desagüe (en l/min):	270

Sumidero 500x500mm reforzado**REF: LEP019**

A (en mm):	500
B (en mm):	235
ØC (en mm):	425
ØD (en mm):	219
E (en mm):	80
Capacidad de carga puntal (en kg):	1900
Capacidad de carga distribuida (en kg):	14900
Capacidad de desagüe (en l/min):	270